

Centers supports. Soporte de entrepuntas.



CODE CODIGO	SIZE DIMENSIONES	BETWEEN POINTS DISTANCE DISTANCIA ENTRE PUNTAS	POINTS HEIGHT ALT. DE PUNTAS	APROX. WEIGHT KG PESO APROX. KG
1450-101	630 x 400 x 100	300	100	89,0
1450-102	1000 x 630 x 150	550	150	325,5
1450-103	1600 x 1000 x 200	1100	150	1000,0

- Made in black granite (diabasa) shineless silk finish that allows a smooth slip of the control and plotting instruments.
- Natural hardness free of tensions, oxid, chemical products, magnetism, etc.
- Not affected by thermal variations.
- Impact strength.
- Accuracy: DIN 876/0 (4 + L/250) m.
- The stocks are made in cast iron (normalized) one side fix with retractile point by rack and pinion.
- We can offer it in other size and/or precision rank.

- Construidos en granito negro (diabasa) acabado mate-seda que permite deslizar con suavidad los instrumentos de control y trazado.
- Dureza natural y libre de tensiones, insensible al óxido, productos químicos, magnetismo etc.
- Insensible a las variaciones térmicas.
- Resistente a los impactos.
- Precisión: DIN 876/0 (4 + L/250) m.
- Los cabezales construidos en fundición compacta (exenta de tensiones) uno con punto fijo y otro con punto retráctil mediante piñón y cremallera.
- Sobre pedido podemos atender otros grados de precisión y o dimensiones.

The specifications or pictures may differ from the current production according to our experience.

Las especificaciones e ilustraciones pueden sufrir modificaciones a la luz de la experiencia, por lo que pueden no ajustarse en todos los detalles a la producción en curso.

J. Rosso 895 (B1834BQQ) Temperley Prov. Buenos Aires - Argentina
Tel. + 54 11 4292 6185 / Fax + 54 11 4292 6199
E-mail: info@solesa.com.ar
Web site: www.solesa.com.ar

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



SOLESA
Measurement Instruments - Quality Control
Instrumentos de Medición - Control de Calidad