

Slope centres support. Soporte de entrepuntas inclinable.



CODE CODIGO	BETWEEN POINTS DISTANCE DISTANCIA ENTRE PUNTAS	POINTS HEIGHT ALTURA DE PUNTAS	APROX. WEIGHT KG PESO APROX. KG
3000-101	0 - 200	75	19,0

- Made in cast iron (normalized).
- Fine grounded surfaces.
- Accuracy: Centres distance: 300 mm. 2 m.
- Parallelism between centres and lateral rest < 3 m.
- Construido en fundición compacta (exenta de tensiones).
- Superficies finamente rectificadas.
- Precisión: Distancia entre centro: 300 mm. 2 m.
- Paralelismo entre puntas y apoyo lateral < 3 m.

The specifications or pictures may differ from the current production according to our experience.

Las especificaciones e ilustraciones pueden sufrir modificaciones a la luz de la experiencia, por lo que pueden no ajustarse en todos los detalles a la producción en curso.

J. Rosso 895 (B1834BQQ) Temperley Prov. Buenos Aires - Argentina
Tel. + 54 11 4292 6185 / Fax + 54 11 4292 6199
E-mail: info@solesa.com.ar
Web site: www.solesa.com.ar

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



SOLESA
Measurement Instruments - Quality Control
Instrumentos de Medición - Control de Calidad